

Asansör İnverterleri

Elevator Inverters



Sipariş Numarası Order Number	Ağır Şart Kullanım Değerleri Working Values		Boyutlar (Montaj Ölçüleri) Mounting Dimension HxWxD mm.	Bağlantı Ød Coupling Ød
	Motor Gücü KW Motor Power KW	Çıkış Takımı A Output Current A		
TAY-LIFT-5.5-14	5,5	14	232x104x164	M5
TAY-LIFT-7.5-18	7,5	18	297x168x169	
TAY-LIFT-11-23	11	23	297x168x169	
TAY-LIFT-15-33	15	33	410x220x240	
TAY-LIFT-22-50	22	50	410x220x240	

Özellikler | Features

Asansör sektörü için özel tasarlanmış motor kontrol cihazı

- Kullanıcı dostu Türkçe ve İngilizce opsiyonel arayüz dil desteği
- 4*20 LDC ekran
- Parametrik ve ayarlanabilir seyahat rampası
- Parametrik gecikme rampa fonksiyonu
- Değişken zamanlı fren ve motor kontaktör izleme fonksiyonu
- Senkron ve Asenkron motor tercihi ile gerçek ve vektör kontrollü açık ve kapalı çevrim fonksiyonu
- Yüksek verimi ile yüksek enerji tasarrufu
- Esnek ve değişken konfor parametreleri ile zorlu mekaniklerde eşsiz kontrol
- Standart olarak sunulan uzak panel ve parametrelerin panel ile taşınabilmesi
- UPS ile acil durum tahliye fonksiyonu
- 14 adet ayarlanabilir dijital input
- 0-10vdc ve 4-20mA girişi ile motor hız kontrolü
- 0-10vdc ve 4-20mA girişi ile kabin ağırlık kontrollü seyahat fonksiyonu
- İstenmeyen araç hareketlerine karşı hassas hareket kontrolü
- Endat, BISS, Line driver ve Push-Pull encoder seçeneği ile opsiyonel encoder çıkışı
- Profibus, Canopen ve Modbus haberleşme profili desteği
- Duran ve Hareketli Motor tanıtımı ile kusursuz motor kontrol fonksiyonu

Dedicated drive for lift application

- User Friendly Turkish and English optional interface support
- 4*20 LCD panale
- Parametric and adjustable travelling rump
- Parametric delay ramp function
- Variable timed brake and motor contactor monitoring function
- Real vector controlled open and closed loop function with synchronous and asynchronous motor performance
- High energy saving by means of high efficiency
- To be able to be carried by panels in hard mechanics by means of flexible and variable comfort parameters
- Emergency evacuation function by UPS
- UPS ile acil durum tahliye fonksiyonu
- 14 pieces of adjustable digital input
- Motor speed control by 0-10vdc and 4-20mA input
- Cabin weight controlled travelling function by 0-10vdc and 4-20 mA input
- Precise movement prntout against unwanted vehicle movements
- Optional encoder output by ENDAT, BISS, Line driver and push-pull encoder option
- Profis, canopen and Modbus communication profile support
- Perfect motor control function by standing and movable motor identification

www.medelektronik.com



**Avrupa
Standartlarında
Üretiyoruz.**

*We Produce in
European Standards*